

LUBEMASTER HYDRAULIC OIL AW là dầu thủy lực đa dụng cao cấp được sản xuất từ dầu gốc tinh chế cùng với các hệ phụ gia chống mài mòn, tách nhũ, chống tạo bọt chất lượng cao.

TÍNH NĂNG:

- Chống mài mòn tuyệt vời
- Khả năng tách nhũ hiệu quả, chống ăn mòn, gỉ sét gây ra bởi nước.
- Ổn định nhiệt và oxy hóa cao, giảm sự hình thành cặn bẩn, tránh tắt nghẽn lọc dẫn đến mất áp, tiêu hao công suất.
- Chống tạo bọt tốt, đảm bảo hiệu suất, tránh mất áp gây nguy hiểm, hư hại thiết bị.

THÀNH PHẦN:

- Dầu gốc tinh chế và hệ phụ gia tính năng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cấp độ nhớt: ISO VG 32, 46, 68, 100.
- Cấp độ hiệu năng
 - o DIN 51524-2
 - o Eaton Brochure 03-401-2010
 - o Fives Cincinnati P-68, P-69 & P-70
 - o ISO 11158 (HM)
 - o Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Thông số kỹ thuật:

Thông số	ASTM	32	46	68	100
Tỷ trọng ở 20°C (Kg/L)	D4052	0.856	0.863	0.878	0.881
Độ nhớt động học ở 40°C (cSt)	D7042	31.95	46.16	68.04	100.2
Chỉ số độ nhớt	D2270	109	106	104	103
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (°C)	D92	228	244	252	262
Điểm đông đặc(°C)	D97	- 24	- 21	- 18	- 15

Trên đây là những thông số tiêu biểu có sự sai số được cho phép trong sản xuất và không phải là quy cách.

ỨNG DỤNG:

LUBEMASTER HYDRAULIC OIL AW sử dụng cho hệ thống thủy lực chịu tải trọng từ nhẹ, trung bình và lớn, nhiệt độ cao trong thời gian dài và liên tục trong công nghiệp, nông nghiệp, khai khoáng và xây dựng.

THÔNG TIN CẢNH BÁO:

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống.

Proudly Australian

ANGLOMOIL
AN TÀI MÔI TRƯỜNG:
SUPERIOR LUBRICANTS
Est. 1975

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định.
- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh.

TECHNICAL DATA SHEET