

Требования к макетам

- Припуски на подрезку с каждой стороны по 4 мм
- Разрешение растровых элементов не менее 300 dpi
- Абрис текста должен быть более 0,2мм при высоте буквы 5мм и менее;
- При полноцветной печати используется цветовая модель CMYK, все другие модели (RGB, Duotone, Pantone и т.п.) должны быть преобразованы в CMYK, не преобразованные цвета переводятся автоматически, при этом возможно искажение цвета.
- Все эффекты в макете необходимо растривать
- Черный текст должен быть 100% black;
- В плотных заливках сумма красок не должны превышать 300% (к примеру C-80, M-80, Y-80, K-60). (допускается в небольших элементах растровых изображений);
- Текст необходимо перевести в кривые;
- Для скрепляемую пружиной или склейкой продукцию (например, квартальные календари и книги) отступ от края листа где будет располагаться пружинка до значимой информации должен быть не менее 12 мм;
- Не допускается использование в качестве линий реза рамок;
- В квартальном календаре подложки, под календарным блоком, полностью не запечатываются

Форматы файлов:

- CorelDraw x17 «.cdr»;
- TIFF формат, расширение «.tiff»;
- Adobe Acrobat, расширение «.pdf» ;
- Adobe Photoshop (любая версия), расширение «.psd»;
- EPS формат, расширение «.eps»;
- Adobe Illustrator (любая версия), расширение «.ai»;

*** Макеты, созданные в программе Microsoft Word и PowerPoint, в печать НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.**