

DANH MỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG YÊU CẦU CHÀO GIÁ NĂM 2026

ST T	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú về yêu cầu mẫu mã
1	Áo chống rét + in logo	Cái	3			Vải kaki dày, có lớp lót bên trong
2	Áo phản quang + in logo	Cái	124			Chất liệu vải lưới dày, may theo yêu cầu
3	Áo mưa (Vải bạt, ni lông)	Bộ	67			Chất liệu nylon ,độ dày: 0.18-0.22 mm, màu sắc: xanh navi
4	Dây an toàn	Cái	6			Có móc bướm, sợi bố tốt
5	Dép nhựa quai hậu	Đôi	65			Nhựa PVC hoặc EVA cao cấp: chống thấm nước, bền, dễ vệ sinh
6	Đệm vai	Cặp	138			Vải bố dày
7	Kính chống điện từ trường	Cái	8			Phải có lớp phủ ion chân công nghệ cao, lớp váng lọc/cắt ánh sáng xanh tím, và lớp phủ phản quang (AR) để tránh chói. Đạt chuẩn UV400, chặn được 99-100% tia bức xạ từ ngoại (UVA và UVB). Thấu kính phải phẳng, độ truyền quang cao
8	Kính trắng chống bụi	Cái	15			Kính trong không độ
9	Kính chống bức xạ	Cái	23			100% bảo vệ tia UV
10	Kính hàn hơi	Cái	1			Kính tối shade 5, có van chống động sương
11	Khẩu trang lọc bụi	Cái	90			Theo tiêu chuẩn TCVN 7312:2003
12	Khẩu trang y tế	Hộp	10			Lọc được các hạt bụi mịn, chịu được áp lực chất lỏng văng bắn
13	Găng tay vải sợi tráng hạt	Đôi	104			Có khả năng chống trượt, độ bám dính, thoáng khí. Hạt nhựa tổng hợp hoặc cao su được chấm/phủ ở mặt lòng bàn tay và các ngón tay

ST T	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú về yêu cầu mẫu mã
14	Găng tay vải sợi	Đôi	192			Làm bằng sợi dệt len (Việt Nam)
15	Găng tay len có gai hở 03 ngón	Đôi	138			Làm bằng sợi dệt len (Việt Nam)
16	Găng tay len có gai	Đôi	108			Lòng bàn tay có hạt gai cao su tăng độ bám
17	Găng tay len	Đôi	138			Bề mặt găng cần có độ nhám, bám dính tốt để cầm nắm
18	Găng tay cao su chống dầu	Đôi	14			DY 806
19	Găng tay cao su cách điện VICADI	Đôi	6			Điện hạ áp: 1 KV VN, điện áp kiểm tra: 5 KV/2 phút, dòng điện dò kiểm tra: >9 mA
20	Găng tay cao su chống acid	Đôi	5			Đạt các tiêu chuẩn quốc tế như EN ISO 374 (về độ thấm, độ xuyên, độ phân hủy do hóa chất) hoặc TCVN 12326-1:2018 đối với găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm
21	Găng tay cao su chuyên dùng vệ sinh	Đôi	144			Độ dày 39cm ± 1cm, trọng lượng: 115 gram ± 3 gram
22	Găng tay cao su y tế	Hộp	8			Theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008
23	Găng tay cao su thấp cổ	Đôi	54			Găng phải có độ bền kéo đứt và độ giãn dài đạt chuẩn. Phải đảm bảo kín nước, không bị rách hay rò rỉ khi sử dụng
24	Găng tay cao su cao cổ	Đôi	54			Cao su phải có độ đàn hồi tốt, không bị rách hay biến dạng sau khi kéo căng nhiều lần, chống thấm
25	Găng tay chì	Đôi	5			Độ dày có khả năng chặn khoảng 99% liều bức xạ tiềm năng, phần cổ tay dài, trùm qua cẳng tay, chống rách và chống thấm hóa chất
26	Găng tay vải bạt	Đôi	88			Làm bằng vải bố, may theo tiêu chuẩn
27	Găng tay da cho thợ hàn	Đôi	1			Da bò, dài tay, chỉ chịu nhiệt

ST T	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú về yêu cầu mẫu mã
28	Giày vải bạt	Đôi	43			Vải bố dày, đế cao su
29	Giày mũi sắt chống trơn trượt	Đôi	65			Chất liệu da bò, mũi giày bọc thép, đế lót thép
30	Giày da cao cổ chống trơn trượt	Đôi	29			Xuất xứ Việt Nam, chất liệu da bò, mũi giày bọc thép, đế lót thép.
31	Giày da cao cổ có mũi sắt	Đôi	38			Đế cao su Air Wair: Đường chỉ 3 lớp; Da bò phủ PU có thể co gấp thoải mái.
32	Giày da thấp cổ có mũi sắt	Đôi	6			Đế cao su Air Wair: Đường chỉ 3 lớp; Da bò phủ PU có thể co gấp thoải mái.
33	Giày da đế cao su cách điện	Đôi	19			Theo tiêu chuẩn TCVN 5589:1991; đế cao su, cách điện
34	Mặt nạ phòng độc chuyên dùng	Cái	12			BP 306
35	Mặt nạ hàn tốt	Cái	1			Tốc độ chuyển đổi từ trạng thái sáng sang tối phải cực nhANH Vỏ mặt nạ làm bằng nhựa chống cháy cao cấp, chịu va đập tốt và che phủ toàn bộ khuôn mặt, tai và phần trước cổ để chống tia UV/IR và xỉ hàn văng bắn
36	Mũ an toàn có vành vải	Cái	78			Nhựa ABS, có vành vải che cổ
37	Mũ cứng chống điện từ trường	Cái	7			Chất liệu: Nhựa ABS, Tiêu chuẩn sản phẩm: TCVN 2603:1987 và TCVN 6407:1998
38	Mũ vải có dây đeo +in logo	Cái	124			Chất liệu vải kaki, may theo tiêu chuẩn, có quai gài.
39	Mũ vải trắng bao tóc	Cái	2			Chất liệu vải kate trắng
40	Mũ cứng BHLĐ	Cái	11			Chất liệu: Nhựa ABS, Tiêu chuẩn sản phẩm: TCVN2603:1987 và TCVN
41	Nút tai chống ồn	Cặp	668			Độ giảm ồn NRR = 17 dB
42	Quần áo chống cháy	Bộ	8			Chất liệu vải bố trắng men chịu nhiệt từ > 500 độ C)

ST T	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú về yêu cầu mẫu mã
43	Quần áo chống điện tử trường	Bộ	5			Chống tĩnh điện: $10^6 - 10^9$ Chất liệu: Polyester pha sợi carbon
44	Ủng cao su cách điện 22KV VICADI	Đôi	9			- Tiêu chuẩn: EN ISO 20345 hoặc EN 50321 - Phần đế và thân ủng đúc liền khối, không thấm nước - Mũi ủng phải có lót composite (hoặc thép được bọc cách điện hoàn toàn) để chống dập ngón khi khuôn vác thiết bị nặng nhưng vẫn đảm bảo không dẫn điện
45	Ủng cao su	Đôi	72			Chất liệu: Nhựa PVC, Tiêu chuẩn 6410:1998
46	Ủng cao su chống dầu	Đôi	12			Chống dầu, Acid, chịu đựng được trong dầu DO và acid sulfuric 50% trong vòng 24h với nhiệt độ 30 độ C
47	Ủng cao su chống acid	Đôi	9			Tiêu chuẩn EN ISO 374-1 Vật liệu chế tạo (PVC hoặc cao su Nitrile đặc biệt) không bị mủn, mềm hoặc biến dạng khi ngâm trong dung dịch axit độc hại
48	Quần áo phòng độc	Bộ	9			Phải đạt Type 3 (Chống chất lỏng văng bắn áp lực) hoặc Type 4 (Chống chất lỏng dạng phun sương) theo tiêu chuẩn châu Âu. Phải có mũ trùm đầu liền thân, khóa kéo có nắp bằng dính bảo vệ để axit không lọt qua khe khóa
49	Quần yếm liền chịu nước	Cái	10			Thường làm bằng vải phủ PVC/PU dày dặn. Yêu cầu có dây đai vai chắc chắn, các đường may phải được ép sim nhiệt (heat-sealed) chống thấm nước và chống thấm axit 100%
50	Thảm cách điện 22kv	Cái	9			- Đạt tiêu chuẩn IEC 61111 - Bề mặt phải có thiết kế chống trơn trượt - Khả năng chịu được điện áp đánh thủng $> 30t\{kV\}$. Kháng dầu, kháng ozone và chịu được sự mài mòn từ giày bảo hộ của kỹ thuật viên
51	Xà phòng	Cục	786			Thành phần diệt khuẩn tiên tiên, hoạt chất Active5
52	Yếm chống ướt	Cái	9			Chất liệu nhựa PVC, chống thấm nước (100%), chống

ST T	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền	Ghi chú về yêu cầu mẫu mã
						chịu được với nhiều loại dung dịch lỏng như dầu, hóa chất nhẹ
53	Găng tay cách điện 22kv	Đôi	9			Phải đạt tiêu chuẩn IEC 60903 hoặc ASTM D120 Điện áp kiểm tra (Proof test voltage): Ít nhất 20kV AC
54	Khẩu trang vải	Cái	396			May bằng chất liệu vải Kate kháng khuẩn, dày
	TỔNG CỘNG					

Yêu cầu cung cấp sản phẩm BHLĐ phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, quy cách, quy chuẩn được kiểm định theo quy định của nhà nước.