

Опросный лист

Насосы для перекачивания канализационных и сточных вод



GSD (China) Co., Ltd.

Контактная информация:

Организация:	
Контактное лицо:	
Название объекта:	
Адрес:	
Название проекта:	
Телефон:	
E-mail:	
Проектная организация:	Телефон: E-mail:
Подрядная организация:	Телефон: E-mail:
Дата:	

Рабочая точка:

Требуемый расход: $\text{м}^3/\text{ч}$ (на один насос)	Общий напор: м	Статический напор: м
Общее количество насосов:	Количество рабочих насосов:	Количество резервных насосов:

Параметры перекачиваемой среды:

Плотность жидкости: $\text{кг}/\text{м}^3$	Температура жидкости: $^{\circ}\text{C}$	Уровень pH:
Содержание взвешенных веществ: $\text{мг}/\text{л}$	Наличие абразивных включений: ☐ Да ☐ Нет	Химически агрессивная жидкость: Другое:

Данные о двигателе:

Исполнение электродвигателя: ☐ Стандартный ☐ Под частотное регулирование	Электропитание: В Частота: 50 Гц	Количество пусков в час: Длина силового кабеля: м Длина контрольного кабеля: м
--	--	--

Особенности конструкции:

Диаметр входного трубопровода DN:	Рубашка охлаждения: ☐ Да ☐ Нет	Материальное исполнение: ☐ серый чугун HT200 ☐ нержавеющая сталь 304 ☐ дуплексная сталь ☐ Другое:
Диаметр напорного трубопровода DN:		
Датчики: Стандарт: термозащита двигателя, датчик протечки в масляной камере Версия Intelligent: датчик протечки в масляной камере, датчик протечки в клеммной коробке, датчик протечки в корпусе статора, датчики температуры PT-100 подшипников, датчики температуры PT-100 обмоток статора, датчик вибрации		

Монтаж:


Способ установки насоса:



Погружная
Стационарная на ATM



Погружная
Переносная



Сухая
Вертикальная



Сухая
Горизонтальная

☐ Другое:

Предполагаемая глубина погружения: м	Аксессуары для установки: ☐ Автоматическая трубная муфта (ATM) ☐ Реле мониторинга датчиков ☐ Другое:
---	--



GSD (China) Co., Ltd.