ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

TECHNISCHES DATENBLATT

BARROW EVO HT-S

4x75W LED



* Bild zu Illustrationszwecken

LED-LEUCHTSTAB	LUMEN	BELEUCHTETER BEREICH
4x75W LED	55.000 lm	1500 qm (20 lux) 3000 qm (01 lux)

TECHNISCHE DATEN — BARROW EVO HT-S

Häufigkeit	50 Hz (verfügbar in 60 Hz)
Spannung	230V (verfügbar in 110V)
Betriebstemperatur	-30/+50
Lärmemissionen	0 dB
KONSUMEN	
4x75W LED	0,25 Kw
MERKMALE DES ZINKGEGENGESCHMALTEN STANDSTAHLS	
Höhe	5.5 m
Hebesystem	Handbuch
Drehung	350°
Widerstand	60 km/h
RAHMEN UND WARENKORB	
Wagen	Handzug
Generator-Unterkunft Abmessungen	Gen-set 900x600 mm
Stabilisatoren	2
Lackieren	Pulverbeschichtung
VERSANDDATEN	
Größe	232x87,5x121 cm
Gewicht	192 kg
Auf LKW	33 Einheiten
Su Container 40”	30 Einheiten
Su Container 20”	Auf Anfrage