

TECHNISCHES DATENBLATT

KT EVO SKID-L

4x240W LED
4x320W LED



*Bild zu Illustrationszwecken

BEZEICHNUNG	LED-LEUCHTSTAB	LUMEN	BELEUCHTETER BEREICH
-L	4x240W LED	160.000 lm	3500 qm (20 lux) 7000 qm (01 lux)
-L	4x320W LED	180.000 lm	5000 qm (20 lux) 9300 qm (01 lux)

Häufigkeit	50 Hz (auch in 60 Hz erhältlich)
Spannung	230V (auch in 110V erhältlich)
Leistung	/
Betriebstemperatur	-30/+50
Geräuschemissionen	0 dB

VERBRAUCH

4x240W LED	0,96 kW
4x320W LED	1,28 kW

EIGENSCHAFTEN DES VERZINKTE PFOSTEN

Höhe	5,5 - 7 m
Hebesystem	Handbuch
Rotation	360°
Luftwiderstand	80 Km/h

RAHMEN UND WARENKORB

Warenkorb	Stationär
Stabilisatoren	/
Reifen	/
Grundlage	4 Befestigungslöcher
Lackierung	/

VERSANDDATEN

Abmessungen	216x90x52 cm
Gewicht	90 kg
Auf Lastwagen	Auf Anfrage
Auf 40-Fuß-Container	Auf Anfrage
Auf 20-Fuß-Container	Auf Anfrage

