ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

SMART EVO ST-M

FICHA TÉCNICA

SMART EVO ST-M

4x160W LED



* imagen con fines ilustrativos

FOCOS	LÚMENES	ÁREA ILUMINADA
4x160W LED	90.000 lm	2400 m^2 (01 lux) 4700 m^2 (20 lux)

Italtower Srl - Via J. Keplero, 1a, 35028 Piove di sacco PD | ITALY
P.IVA/VAT 04725890281

www.italtower.com
info@italtower.com

DATOS DE RENDIMIENTOS — SMART EVO ST-M

Frequencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel de ruido	70 dB @7m
Unidad de control	DeepSea 3110
MOTOR	
Modelo	Yanmar L70V
Revoluciones	3000 rpm
Refrigerado	Aire
Cilindros	1
Emisiones	Stage V
ALTERNADOR	
Model	Linz Alumen SP10
Potencia de salida	4,2 kVA
CONSUMO	
Consumo de cambustible	0,55 l/h
Tanque	80 l
Combustible	Diesel
Autonomía	145 h
CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL GALVANIZADO	
Altura máxima	5.5 m
Sistema de elevación	Manual
Resistencia al viento	80 km/h
CHASIS Y REMOLQUE	
Remolque	Carro de arrastre lento
Medidas de los neumáticos	155/80R13
Base del depósito de recogita	110%
Estabilizadores	3
Barnizado	Recubrimiento en polvo

DATOS DE RENDIMIENTOS — SMART EVO ST-M

DATOS DE TRASPORTE	
Dimensión	225,5x113x136,5 cm
Peso	450 kg
En camion (montada)	24 unidades
Container 40”	30 unidades
OPCIONAL	
Opcional incluido como estándar	Sensor crepuscular con encendido automático --- Desconector de batería --- Bomba de extracción de aceite