

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Shield Hybrid PRO SKID-S

6x100W LED



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

LUMEN

**AREA ILLUMINATA/
ILLUMINATED AREA/
ÁREA ILUMINADA**

6X100W LED

80.000 lm

3000 qm/sqm (20 lux)
4400 qm/sqm (01 lux)

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS / DATOS DE RENDIMIENTOS Shield Hybrid PRO SKID-S

Frequenza/ Frequency /Frecuencia	50 Hz
Potenza/ Rated Power /Potencia	3.5 Kw
Temperatura di funzionamento/ Operating temperature /Temperatura de funcionamiento	-40/+50
Emissioni acustiche/ Sound level /Nivel de ruido	0-61 dB
Unità di controllo / Control unit / Unidad de control	ComAp AMF25

Motore/**Engine** / Motor

Modello/ Model / Modelo	Yanmar 2TNV70
Velocità/ Speed /Revoluciones	1500 giri/ rpm
Refrigerante/ Coolant /Refrigerado	Liquido/ Liquid /Líquido
Cilindri/ Cylinders /Cilindros	2
Emissioni/ Emissions /Emisiones	Stage V
Alternatore/ Alternator /Alternador	Linz Alumen

Pacco batterie/**Battery pack**/Baterías

Tipo/ Type /Modelo	AGM Batteries
Nr. batterie/ Batteries number /Nr. Baterías	4 (12V - 100ah cadauno/ each /cada uno
Batterie/ Batteries /Baterías	24 Vdc 200 ah
Ciclo di batteria previsto/ Expected battery cycle /Ciclo de batería previsto	3100 (a/at 25°C)
Previsione tempo di vita batteria/ Expected battery lifetime /Predicción de duración de la batería	8-11 anni/ years /años

Consumi/**Consumption**/Consumo

Consumo di carburante/ Fuel consumption /Consumo de combustible	1 l/h durante la ricarica con led accesi / 1 l/h during charging with LED ON / 1 l/h durante la carga con LED encendido
Tempo di ricarica (fari spenti)/ Re-charging time (LED off) /Tiempo de carga (faros apagados)	6 ore/ hours /horas
Tempo di funzionamento a batteria/ Running time from battery /Tiempo de funcionamiento con batería	12 ore/ hours /horas
Serbatoio/ Tank /Tanque	240 l
Carburante/ Fuel /Combustible	Diesel
Tempo di funzionamento prima della ricarica/ Running time before refill /Tiempo de funcionamiento antes de la recarga	720 ore/ hours /horas

Caratteristiche del palo zincato/**Galvanized mast features**/Características del mástil galvanizado

Altezza/ Height /Altura máxima	7 m
Sistema di elevazione/ Mast /Sistema de elevación	Idraulico / Hydraulic /Hidráulico
Rotazione/ Rotation /Rotación	350°
Resistenza aerodinamica/ Aerodynamic resistance /Resistencia aerodinámica	110 km/h

Telaio e Carrello/ **Canopy & Trailer**/Chasis y remolque

Carrello/ Trailer /Remolque	-
Misura gomme / Tyres /Neumáticos	-
Stabilizzatori/ Stabilizers /Estabilizadores	4
Verniciatura/ Canopy /Barnizado	Verniciatura a polvere/ Powder coating paint /Recubrimiento en polvo



Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/Dimensions/Dimensión	120x120x250 cm
Peso/Weight/Peso	1100 kg
Su Container 40"/Container 40"/Cantidad contenedor 40"	18 Unità/unit / unidades (parzialmente disassemblati/partially disassembled/parcialmente desmontadas)

Optional

Optional inclusi come standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar	Staccabatteria/ Battery isolator / aislador de batería
	----- Carpenteria antivandalismo / Anti-vandalism canopy / carpintería antivandálica -----
	Porta documenti/Document holder/Caja para documentos -----
	Controllo remoto tramite centralina GPS antenna/ Remote control GPS antenna/Control remoto con GPS

