

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

MT55/70 EVO SKID



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

Cod.	FARO/LED/FOCOS	LUMEN/LÚMENES	AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED AREA/ÁREA ILUMINADA
-S	4x75W LED	55.000 lm	1500 mq/sqm/m2 (20 lux) 3000 mq/sqm/m2 (01 lux)
-M	4x160W LED	90.000 lm	2400 mq/sqm/m2 (20 lux) 4700 mq/sqm/m2 (01 lux)
-L	4x240W LED	160.000 lm	3500 mq/sqm/m2 (20 lux) 7000 mq/sqm/m2 (01 lux)

Frequenza/Rated frequency/Frecuencia	50 Hz (available in 60 Hz)
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 V (available in 110V)
Potenza/Power/Potencia	/
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	0 dB

Consumi/Consumption/Consumo

4x75W Led	0,3 kW
4x160W Led	0,68 kW
4x240W Led	0,96 kW

Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado

Altezza/Height/Altura máxima	5,5 m / 7 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Manuale/Manual
Rotazione/Rotation/Rotación	/
Resistenza aerodinamica/Wind resistance/Resistencia aerodinámica	80 Km/h

Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque

Carrello/Trailer/Remolque	Stazionario/Stationary/Estacionario
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	4
Base/Basement/Sotano	/
Verniciatura/Canopy/Barnizado	/

Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/Dimension/Dimensión	197x37x63 cm
Peso/Weight/Peso	105 kg
Su camion/Truck/En camión	Su richiesta/On request/Bajo petición
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"	Su richiesta/On request/Bajo petición
Su Container 20"/Container 20"/En contenedor 20"	Su richiesta/On request/Bajo petición

