ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

KT EVO SKID-L



*immagine a scopo illustrativo

SCHEDA TECNICA

KT EVO SKID-L

4x240W LED
4x320W LED

NOMECLATURA	FARO	LUMEN	AREA ILLUMINATA
-L	4x240W LED	160.000 lm	3500 mq (20 lux) 7000 mq (01 lux)
-L	4x320W LED	180.000 lm	5000 mq (20 lux) 9300 mq (01 lux)

SPECIFICHE TECNICHE — KT EVO SKID-L

Frequenza	50 Hz (disponibile anche in 60 Hz)
Voltaggio	230V (disponibile anche in 110V)
Potenza	/
Temperatura di funzionamento	-30/+50
Emissioni acustiche	0 dB
CONSUMI	
4x240W LED 4x320W LED	0,96 kW 1,28 kW
CARATTERISTICHE DEL PALO ZINCATO	
Altezza	5,5 - 7 m
Sistema di elevazione	Manuale
Rotazione	360°
Resistenza aerodinamica	80 Km/h
TELAIO E CARRELLO	
Carrello	Stazionario
Stabilizzatori	/
Gomme	/
Base	4 fori di fissaggio
Verniciatura	/
DATI SPEDIZIONE	
Dimensioni	216x90x52 cm
Peso	90 kg
Su camion	Su richiesta
Su Container 40”	Su richiesta
Su Container 20”	Su richiesta