

SCHEMA TECNICA

KT EVO SKID-L

4x240W LED
4x320W LED



*immagine a scopo illustrativo

NOMECLATURA	FARO	LUMEN	AREA ILLUMINATA
-L	4x240W LED	160.000 lm	3500 mq (20 lux) 7000 mq (01 lux)
-L	4x320W LED	180.000 lm	5000 mq (20 lux) 9300 mq (01 lux)

Frequenza	50 Hz (disponibile anche in 60 Hz)
Voltaggio	230V (disponibile anche in 110V)
Potenza	/
Temperatura di funzionamento	-30/+50
Emissioni acustiche	0 dB

CONSUMI

4x240W LED	0,96 kW
4x320W LED	1,28 kW

CARATTERISTICHE DEL PALO ZINCATO

Altezza	5,5 - 7 m
Sistema di elevazione	Manuale
Rotazione	360°
Resistenza aerodinamica	80 Km/h

TELAIO E CARRELLO

Carrello	Stazionario
Stabilizzatori	/
Gomme	/
Base	4 fori di fissaggio
Verniciatura	/

DATI SPEDIZIONE

Dimensioni	216x90x52 cm
Peso	90 kg
Su camion	Su richiesta
Su Container 40"	Su richiesta
Su Container 20"	Su richiesta

