

FICHA TÉCNICA

OKAPI PLUS SKID-XL

6x320W LED



* imagen con fines ilustrativos

FOCOS

6x320W MultiLED

LÚMENES

270.000 lm

ÁREA ILUMINADA

13200 m² (01 lux)
7800 m² (20 lux)

DATOS DE RENDIMIENTOS

OKAPI PLUS SKID-XL

Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Potencia	5 Kw
Temperatura de funcionamiento	-40/+50
Nivel de ruido	61 dB
Unidad de control	ComAp LTC80 / DeepSea L401
Toma auxiliar	2 kVA

MOTOR

Modelo	Yanmar 3TNM68
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	3
Emisiones	Stage V

ALTERNADOR

Model	Linz Alumen
Potencia de salida	5 kVA

CONSUMO

Consumo de combustible	0,6 l/h
Tanque	240 l
Combustible	Diesel
Autonomía	400 h

CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL GALVANIZADO

Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Hidráulico
Rotación	355°
Resistencia al viento	110 km/h

CHASIS Y REMOLQUE

Remolque	Estacionario
Base del depósito de recogida	110%
Estabilizadores	4
Barnizado	Recubrimiento en polvo



DATOS DE TRASPORTE

Dimensión	248x123,5x123,5 cm
Peso	850 kg
En camión (montada)	20 unidades
Container 40"	18 unidades

OPCIONAL

Opcional incluido como estándar	Sensor crepuscular con encendido automático

	Selector de grupo de red

	Desconecta la batería

	Bomba de extracción de aceite

	Caja para documentos

	Inclinación eléctrica focos

