ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

OKAPI PLUS SKID-XL

FICHA TÉCNICA

# OKAPI PLUS SKID-XL

## 6x320W LED




* imagen con fines ilustrativos

| FOCOS | LÚMENES | ÁREA ILUMINADA |
|---|---|---|
| 6x320W MultiLED | 270.000 lm | 13200 $m^2$ (01 lux)<br>7800 $m^2$ (20 lux) |

## DATOS DE RENDIMIENTOS — OKAPI PLUS SKID-XL

| | |
|---|---|
| Frequencia | 50 Hz |
| Voltaje | 230 V |
| Potencia | 5 Kw |
| Temperatura de funcionamiento | -40/+50 |
| Nivel de ruido | 61 dB |
| Unidad de control | ComAp LTC80 / DeepSea L401 |
| Toma auxiliar | 2 kVA |
| **MOTOR** | |
| Modelo | Yanmar 3TNM68 |
| Revoluciones | 1500 rpm |
| Refrigerado | Lìquido |
| Cilindros | 3 |
| Emisiones | Stage V |
| **ALTERNADOR** | |
| Model | Linz Alumen |
| Potencia de salida | 5 kVA |
| **CONSUMO** | |
| Consumo de cambustible | 0,6 l/h |
| Tanque | 240 l |
| Combustible | Diesel |
| Autonomía | 400 h |
| **CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL GALVANIZADO** | |
| Altura máxima | 8.5 m |
| Sistema de elevación | Hidràulico |
| Rotacíon | 355° |
| Resistencia al viento | 110 km/h |
| **CHASIS Y REMOLQUE** | |
| Remolque | Estacionario |
| Base del depósito de recogita | 110% |
| Estabilizadores | 4 |
| Barnizado | Recubrimiento en polvo |

## DATOS DE RENDIMIENTOS — OKAPI PLUS SKID-XL

| DATOS DE TRASPORTE | |
|---|---|
| Dimensión | 248x123,5x123,5 cm |
| Peso | 850 kg |
| En camion (montada) | 20 unidades |
| Container 40” | 18 unidades |
| **OPCIONAL** | |
| Opcional incluido como estándar | Sensor crepuscular con encendido automático<br>Selector de grupo de red<br>Desconecta la batería<br>Bomba de extracción de aceite<br>Caja para documentos<br>Inclinacion electrica focos |