

TECHNISCHES DATENBLATT

MANTIS PRO SKID-M

6x160W LED



*Bild zu Illustrationszwecken

LED-LEUCHTSTAB

6x160W MultiLED

LUMEN

135.000 lm

BELEUCHTETER BEREICH

4300 qm (20lux)
7000 qm (01 lux)

Häufigkeit	50 Hz
Spannung	230 V
Betriebstemperatur	-30/+50
Geräuschemissionen	61 dB @7m
Zentrale	ComAp AMF5
Hilfsstromversorgung	1,5 kVA

MOTOR

Modell	Yanmar 2TNV70
Geschwindigkeit	1500 Umdrehungen
Kühlmittel	Flüssigkeit
Zylinder	2
Emission	Stage V

ALTERNATOR

Modell	Linz Alumen
Ausgangsleistung	3.5 kVA

KONSUMEN

Kraftstoffverbrauch	0,55 l/h
Reservoir	150 l
Kraftstoff	Diesel
Reichweite	272 h

MERKMALE DES ZINKGEGENGESCHMALTEN STANDSTAHLS

Höhe	7 m
Hebesystem	Hydrauliker
Drehung	350°
Widerstand	110 km/h

RAHMEN UND WARENKORB

Wagen	Stationär
Sammelbehälter-Basis	110%
Stabilisatoren	4
Lackieren	Pulverbeschichtung



VERSANDDATEN

Größe	222,5x121,1x119,5 cm
Gewicht	900 kg
Auf LKW (montiert)	22 Einheiten
Container 40"	20 Einheiten

OPTIONAL

Optional auf Standardmodell aufrüstbar	Dämmerungssensor mit automatischer Zündung

	Entfernen Sie die Batterie

	Ölpumpe