ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

SMART EVO ST-L

FICHA TÉCNICA

SMART EVO ST-L

4x240W LED



* imagen con fines ilustrativos

FOCOS	LÚMENES	ÁREA ILUMINADA
4x240W LED	160.000 lm	4300 m^2 (20 lux) 7000 m^2 (01 lux)

Italtower Srl - Via J. Keplero, 1a, 35028 Piove di sacco PD | ITALY
P.IVA/VAT 04725890281
www.italtower.com
info@italtower.com

DATOS DE RENDIMIENTOS — SMART EVO ST-L

Frequencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel de ruido	70 dB @7m
Unidad de control	DeepSea 3110
MOTOR	
Modelo	Yanmar L70V
Revoluciones	3000 rpm
Refrigerado	Aire
Cilindros	1
Emisiones	Stage V
ALTERNADOR	
Model	Linz Alumen SP10
Potencia de salida	4,2 kVA
CONSUMO	
Consumo de cambustible	0,55 l/h
Tanque	80 l
Combustible	Diesel
Autonomía	145 h
CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL GALVANIZADO	
Altura máxima	5.5 m
Sistema de elevación	Manual
Resistencia al viento	80 km/h
CHASIS Y REMOLQUE	
Remolque	Carro de arrastre lento
Medidas de los neumáticos	155/80R13
Base del depósito de recogita	110%
Estabilizadores	3
Barnizado	Recubrimiento en polvo

DATOS DE TRASPORTE	
Dimensión	228x113x136,5 cm
Peso	450 kg
En camion (montada)	24 unidades
Container 40”	30 unidades
Container 20”	15 unidades
OPCIONAL	
Opcional incluido como estándar	Sensor crepuscular con encendido automático --- Desconector de batería --- Bomba de extracción de aceite