
PERL

Dott.ssa Denise Angilica
Corso di Sistemi Operativi
Aggiornato all'A.A. 2023-24

Primi passi

- Prima riga dello script: individuare la posizione dell'interprete
 - `#!/usr/bin/perl`
- Eseguire lo script:
 - `perl script.pl`
 - `chmod u+x script.pl; ./script.pl`
- Maggiori dettagli su eventuali errori:
 - `perl -w script.pl`
- Avviare lo script in modalità debug:
 - `perl -d script.pl`
- Fatti aiutare!
 - `use strict; use warnings; #all'interno dello script`

Variabili

- Non tipizzate
 - scalari, `$variabile`
 - stringhe
 - valori numerici
 - array, `@variabile`
 - contengono una lista di scalari
- Valore di default
 - `undef`
- Variabili speciali
 - `$_`
 - `@ARGV`

Array

- Per accedere un elemento si usa []
 - `$array[0]`: attenzione al \$! Il singolo elemento di un array è uno scalare!
 - `$array[-1]` restituisce l'ultimo elemento dell'array, -2 il penultimo ecc.
 - è possibile accedere a "pezzi" di array: `@array[1,3]`, `@array[1..5]`, `@array[@indici]`
 - NOTA la @ invece di \$!
 - `push/pop` aggiunge/rimuove elementi alla fine di un array
 - `push @array, $valore; push @array1,@array2;`
 - `$ultimo_elemento = pop @array;`
 - `unshift/shift` aggiunge/rimuove all'inizio di un array;
 - `unshift @array,$valore; unshift @array1,@array2;`
 - `$primo_elemento = shift @array;`
 - per stampare in modo decente un array si può usare la funzione "join"
 - `print join("\n",@array);`

Funzioni utili

- **join**
 - `$str = join 'c',@array;` restituisce una stringa ottenuta concatenando gli elementi di `@array` con il caratter `'c'`;
 - `$str = join '.',(127,0,0,1);` `$str` contiene la stringa `"127.0.0.1"`
- **split**
 - `@ arr = split 'c',$str;` spezza la stringa li dove è presente il carattere `'c'`
 - `@arr= split '.', '127.0.0.1';` `@arr` conterrà `(127,0,0,1)`
- **chomp**
 - rimuove lo `"\n"` a fine stringa
 - `$res = chomp "denise\n";` `$res` contiene `"denise"`
 - `$res = chomp "denise";` `$res` contiene `"denise"`
 - `$res = chomp;` `$res` contiene il valore contenuto in `$_` senza `"\n"`
 - ATTENZIONE: `"denise\n"` **ne** `"denise"!!`

Contesto

- Le variabili assumono automaticamente un comportamento diverso in base al contesto in cui si trovano
 - `print @a;` stampa il contenuto dell'array
 - `print "La lunghezza dell'array è: " . @a . "\n";` stampa la lunghezza dell'array (viene interpretato come scalare)
 - `$num =12332; $str= "ciao" . $num; $num` viene interpretato come stringa
- I valori numerici si confrontano con i classici operatori numerici
 - `==, !=, <, >, <=, >=, <=>`
- Le stringhe si confrontano con operatori dedicati
 - `eq, ne, gt, lt, ge, le, cmp`
- Operatori booleani
 - `&&, ||`
 - valutano il valore a destra solo se quello a sinistra è vero per `&&` e falso per `||`
 - `and, or`
 - valutano SEMPRE sia il valore a sinistra che quello a destra

Espressioni regolari

- Servono a
 - controllare pattern all'interno di stringhe
 - recuperare pezzi di stringhe
 - sostituire pezzi di stringhe
- Racchiuse tra //
- `$str =~ /expr/` non è un assegnamento, confronta la stringa `$str` con l'espressione regolare `/expr/`
 - cerca un match
 - `$str='ciao ciccio'`. L'espressione regolare `/ci/` fa match solo con `'ci'` di `'ciao'`
 - `/expr/g` cerca tutti i match
 - `$str='ciao ciccio'`. L'espressione regolare `/ci/g` fa match con tutte le occorrenze di `'ci'` in `$str`
 - `/expr/i` rende l'espressione regolare `expr` case insensitive
 - **senza `$str =~` l'espressione regolare viene applicata a `$_`**

Espressioni regolari: metacaratteri

- \ Annulla gli effetti del metacarattere successivo
- ^ Identifica l'inizio di una riga; inoltre all'inizio di un gruppo nega il gruppo stesso
- .
- \$ Identifica la fine di una riga
- | Indica una condizione OR
- () Indicano un gruppo di caratteri
- [] Indicano intervalli e classi di caratteri
- \t tab (HT, TAB)
- \n newline (LF, NL)
- \r return (CR)

Espressioni regolari: metacaratteri (cont.)

`\d` Ricerca un numero (d sta per digit).

`\D` Opposto di `\d`, ricerca qualsiasi cosa che non sia un numero.

`\w` Ricerca un carattere "parola" (w sta per word) ovvero lettere, numeri e "_" -> `[a-zA-Z0-9_]`

`\W` Ricerca un carattere che non sia `\w`, ovvero tutto quello che non sia lettere, numeri o "_"

`\s` Ricerca uno spazio, comprese tabulazioni e caratteri di fine riga.

`\S` Opposto di `\s`. Ricerca qualsiasi cosa che non sia uno spazio, una tabulazione o dei caratteri di fine riga

`\N` Ricerca un carattere che non sia newline

Espressioni regolari: quantificatori

- * Indica 0 o più occorrenze
- + Indica 1 o più occorrenze
- ? Indica al massimo 1 occorrenza
- {n} Ricerca esattamente n occorrenze
- {n,} Ricerca minimo n occorrenze
- {n,m} Ricerca minimo n e massimo m occorrenze

Espressioni regolari: catturare i match

- Variabili speciali ci aiutano a catturare le porzioni di stringa che fanno match con la regex
 - la regex deve fare uso di ()
 - uso (?) se non voglio catturare il match ma ho bisogno di racchiudere la porzione di stringa tra parentesi
 - \$1-\$9 cattura i primi 9 gruppi