

FICHA TÉCNICA

BASETOWER PRO SKID-M

6x160W LED



* imagen con fines ilustrativos

FOCOS

6x160W LED

LÚMENES

135.000 lm

ÁREA ILUMINADA

4300 m² (20 lux)
7000 m² (01 lux)

DATOS DE RENDIMIENTOS

BASETOWER PRO SKID-M

Frecuencia	50 Hz (disponible en 60 Hz)
Voltaje	230V (disponible en 110V)
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel de ruido	0 dB

CONSUMO

6x160W LED	0.96 kW
------------	---------

CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL GALVANIZADO

Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Hidráulico
Rotación	350°
Resistencia al viento	100 km/h

CHASIS Y REMOLQUE

Remolque	Estacionario
Estabilizadores	4
Barnizado	Recubrimiento en polvo

OPCIONAL

Equipamiento opcional incluido en el modelo estándar	Sensor crepuscular con encendido automático ----- Conexión en serie
--	---

DATOS DE TRASPORTE

Dimensión	217x111x71 cm
Peso	550 kg
En camion	26 unidades
Su Container 40"	21 unidades
Su Container 20"	10 unidades

