ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

TECHNISCHE FICHE

BARROW EVO HT-S

4x75W LED



* illustratieve afbeelding

LED-KOPLAMPEN	LUMEN	VERLICHT GEBIED
4x75W LED	55.000 lm	1500 m^2 (20 lux) 3000 m^2 (01 lux)

TECHNISCHE SPECIFICATIES — BARROW EVO HT-S

Frequentie	50 Hz (beschikbaar in 60 Hz)
Spanning	230V (beschikbaar in 110V)
Bedrijfstemperatuur	-30/+50
Geluidsemissies	0 dB
CONSUMPTIE	
4x75W LED	0,25 Kw
EIGENSCHAPPEN VAN DE GEGALVANISEERDE PAAL	
Hoogte	5.5 m
Hefsysteem	Handleiding
Rotatie	350°
Aërodynamische weerstand	60 km/h
CHASSIS EN WAGEN	
Wagen	Handmatig trekken
Afmetingen generatorbehuizing	Gen-set 900x600 mm
Stabilisatoren	2
Verfijnen	Poedercoating
VERZENDINGSGEGEVENS	
Afmetingen	232x87,5x121 cm
Gewicht	192 kg
Op vrachtwagen	33 eenheden
Container 40”	30 eenheden
Container 20”	Op verzoek