

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Full Solar EVO ST-S 4x100W LED



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

4X100W LED

LUMEN/LÚMENES

55.000 lm

**AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED
AREA/ÁREA ILUMINADA**

2500 mq/sqm/m2 (20 lux)
3000 mq/sqm/m2 (01 lux)

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DATOS DE RENDIMIENTOS **Full Solar EVO ST-S**

Frequenza/ Rated frequency /Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaggio/ Rated Voltage /Voltaje	220 / 110 V
Temperatura di funzionamento/ Operating temperature /Temperatura de funcionamiento	-20/+50
Emissioni acustiche/ Sound level /Nivel de ruido	0 dB
Autostart /Arranque automatico	Sensore crepuscolare/ Dusk to dawn sensor as standard /Sensor crepuscolar

Pannelli Solari/Solar panels/Paneles solares

Tipo/ Type /Modelo	Monocristalli silicone/ Monocrystal silicon /Silicon Monocristales
Nr. pannelli/ Nr. of panels	4
Wattaggio/ Wattage	305W cadauno/each/cada uno
Inclinazione pannelli/ Panel tilting /	0-25° - manuale/manual
Controllo carica/ Charge control	MPPT

Pacco batterie/Battery pack/Baterías

Tipo/ Type /Modelo	AGM
Nr. batterie/ Batteries number /Nr. Baterías	2
Batterie/ Batteries /Baterías	24 Vdc 260 ah
Caricatore/ Charger /Cargador	Integrato/ Built-in /Integrado
Controllo livello batterie/ Battery level control /Control nivel de carga	Indicatore livello/ Level indicator /Indicador de nivel

Palo galvanizzato/Galvanized mast/Características del mástil galvanizado

Altezza/ Height /Altura	7m
Sistema di sollevamento/ Lifting system /Sistema de elevación	Manuale/Manual
Resistenza aerodinamica/ Wind speed resistance /Resistencia al viento	110 km/h

Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y Remolque

Carrello/ Trailer /Remolque	Traino lento/ Site-tow trailer /Remolque Lento
Misura Gomme/ Tyres /Neumáticos	155/80R13
Stabilizzatori/ Stabilizers /Estabilizadores	4 + 1 (ruota/wheel/rueda)
Verniciatura/ Canopy /Barnizado	Verniciatura a polvere/ Powder coating paint /Bolsillos para carretilla elevadora

Optional

Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido	Spina di ingresso caricabatterie/Battery charging inlet plug/Enchufe de carga de la batería ----- Centralina di controllo/Monitoring control panel/Panel de control ----- Interruttore modalità manuale/automatica/Switch manual/automatic mode/Conmutación modo manual/automático ----- Autospegnimento fari con liv. batteria basso/Automatic LED switch-off with low battery/Desconexión automática por LED con nivel batería bajo ----- Inforchi per muletto/Forklift pockets/Bolsillos para carretilla elevadora
---	---



Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/ Dimensions /Dimensión	220x210x250 cm
Peso/ Weight /Peso	800 kg
Su Container 40''/ Container 40'' /Cantidad contenedor 40''	15 unità/unit/unidades (parzialmente disassemblati/ partially disassembled /parcialmente desmontadas)

