

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Barrow EVO HT



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

Cod.	FARO/LED/FOCOS	LUMEN/LÚMENES	AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED AREA/ÁREA ILUMINADA
-S	4x75W LED	55.000 lm	1500 mq/sqm/m2 (20 lux) 3000 mq/sqm/m2 (01 lux)
-M	4x160W LED	90.000 lm	2400 mq/sqm/m2 (20 lux) 4700 mq/sqm/m2 (01 lux)
-L	4x240W LED	160.000 lm	3500 mq/sqm/m2 (20 lux) 7000 mq/sqm/m2 (01 lux)

Frequenza/Rated frequency/Frecuencia	50 Hz (available in 60 Hz)
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 v (available in 110V)
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	0 dB
Consumi/Consumption/Consumo	
4x75W Led	0,25 Kw
4x160W Led	0,64 kw
4x240W Led	0,96 kw
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado	
Altezza/Height/Altura máxima	5.5 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Manuale/Manual
Rotazione/Rotation/Rotación	350°
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	60 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque	
Carrello/Trailer/Remolque	Carrello con traino a mano/Hand trolley/Carretilla de tracción manual
Dimensioni alloggio generatore/Basement available space /Sótano	Gen-set 900x600 mm
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	2
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo
Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte	
Dimensioni/Dimension/Dimensión	84x119x211 cm
Peso/Weight/Peso	192 kg
Su camion/Truck/En camión	33 unità/units/unidades
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"	30 unità/units/unidades
Su Container 20"/Container 20"/En contenedor 20"	Su richiesta/On request/Bajo petición

