

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Orus EVO+ SKID



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

Cod.	FARO/LED/FOCOS	LUMEN/LÚMENES	AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED AREA/ÁREA ILUMINADA
-M	4x160W LED	90.000 lm	3000 mq/sqm/m2 (20 lux) 6000 mq/sqm/m2 (01 lux)
-L	4x320W LED	180.000 lm	5000 mq/sqm/m2 (20 lux) 9300 mq/sqm/m2 (01 lux)
Frequenza/ Rated frequency /Frecuencia		50 Hz	
Voltaggio/ Voltage /Voltaje		230 v	
Potenza/ Power /Potencia		/	
Temperatura di funzionamento/ Operating temperature /Temperatura de funcionamiento		-30/+50	
Emissioni acustiche/ Sound Level /Nivel de ruido		0 dB	
Generatore/ Generator /Generador		/	
Consumi/Consumption/Consumo			
4x160W Led		0,68 kW	
4x320W Led		1.28 kW	
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado			
Altezza/ Height /Altura máxima		9 m	
Sistema di elevazione/ Mast /Sistema de elevación		Manuale/ Manual	
Rotazione/ Rotation /Rotación		355°	
Resistenza aerodinamica/ Wind speed resistance /Resistencia al viento		110 km/h	
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque			
Basamento/ Basement /Sotano		Zincato/ Zinc-plating /Galvanizado	
		Inforchi muletto su ogni lato/ Forklift pockets each side /	
Stabilizzatori/ Stabilizers /Estabilizadores		4	
Verniciatura/ Canopy /Barnizado		Verniciatura a polvere/ Powder coating paint /Recubrimiento en polvo	
Optional/Opcional			
Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar		Sensore di luce/ Dusk to dawn sensor /Sensor de luz	
		Interruttore con modalità Manuale-Automatica/ Switch Manual-Automatic mode /Interruptor de modo manual/automático	
Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte			
Dimensioni/ Dimension /Dimensión		120x80x240 cm	
Peso/ Weight /Peso		300 kg	
Su camion/ Truck /En camión		33 unità/ units /unidades	
Su Container 40''/ Container 40'' /En contenedor 40''		25 unità/ units /unidades	
Su Container 20''/ Container 20'' /En contenedor 20''		11 unità/ units /unidades	

