

FICHA TÉCNICA

ASTRID PRO RT-L

4x320W LED



* imagen con fines ilustrativos

FOCOS

4x320W LED

LÚMENES

180.000 lm

ÁREA ILUMINADA

5000 m² (20 lux)
9300 m² (01 lux)

Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Temperatura de funcionamiento	-20/+40
Nivel de ruido	61 dB
Unidad de control	ComAp LTC80 / DeepSea L401 MKII
Alimentación auxiliary	1,5 kVA

MOTOR

Modelo	Yanmar 2TNV70 / Kohler KDW 702
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	2
Emisiones	Stage V

ALTERNADOR

Model	Linz Alumen
Potencia de salida	3.5 kVA

CONSUMO

Consumo de combustible	0,55 l/h
Tanque	110 l
Combustible	Diesel
Autonomía	200 h

CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL GALVANIZADO

Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Hidráulico
Rotación	355°
Resistencia al viento	110 km/h

CHASIS Y REMOLQUE

Remolque	Carro de transporte (norma de la UE)
Medidas de los neumáticos	185/70/R13
Base del depósito de recogida	110%
Estabilizadores	4 + 1 (rueda)
Barnizado	Recubrimiento en polvo



DATOS DE TRASPORTE

Dimensión	241x148,5x236 cm
Peso	855 kg
En camion (montada)	11 unidades
Container 40"	11 unidades

OPCIONAL

Opcional incluido como estándar	Selector de red del grupo

	Sensor crepuscular con encendido automático

	AMOSS-KIT (sistema de seguridad para carretillas)

	Desconector de batería

	Bomba de extracción de aceite

