

TECHNISCHE FICHE

# OKAPI PRO SKID-L

**4x320W LED**



\* illustratieve afbeelding

**LED-KOPLAMPEN**

4x320W MultiLED

**LUMEN**

180.000 lm

**VERLICHT GEBIED**

9300 m<sup>2</sup> (01 lux)  
5000 m<sup>2</sup> (20 lux)

Frequentie	50 Hz
Spanning	230 V
Vermogen	3.5 Kw
Bedrijfstemperatuur	-40/+50
Geluidsemissies	61 dB
Centrale	ComAp LTC80 / DeepSea L401
Hulpstopcontact	1,5 kVA

**MOTOR**

Model	Yanmar 2TNV70
Snelheid	1500 rpm
Koelmiddel	Vloeistof
Cilinders	2
Uitstoot	Stage V

**ALTERNATOR**

Model	Linz Alumen
Uitgangsvermogen	3.5 kVA

**CONSUMPTIE**

Brandstofverbruik	0,55 l/h
Tank	240 l
Brandstof	Diesel
Autonomie	436 h

**EIGENSCHAPPEN VAN DE GEGALVANISEERDE PAAL**

Hoogte	8.5 m
Hefstelsysteem	Loodgieter
Rotatie	355°
Aërodynamische weerstand	110 km/h

**CHASSIS EN WAGEN**

Wagen	Stationair
Basis Opvangbak	110%
Stabilisatoren	4
Verfijnen	Poedercoating



## VERZENDINGSGEGEVENS

Afmetingen	249x123,5x123,5 cm
Gewicht	850 kg
Op vrachtwagen (geassembleerd)	20 eenheden
Container 40"	18 eenheden

## OPTIONAL

Opties inbegrepen bij het standaardmodel	Schemersensor met automatische inschakeling
	-----
	Netwerk-groep-keuzeschakelaar
	-----
	Accu-ontkoppelaar
-----	
	Olieaftappomp
	-----
	Documentenhouder

