

Шаси	Двигател - обем	Двигател - код	SAE вискозитет	API	ACEA	ILSAC	литри Service fill / Dry fill								
1 генерация < 1979 г.															
SBI, SG, SE, VB	1.2 ; 1.3 ; 1.5	EB1;EB;EE;EJ;EC;ED	5W-30	SJ	A2	ILSAC GF-3	3.0								
2 генерация 1979 - 1983 г.															
SL, SS, SR, ST, VC, WD	1.3 ; 1.5	EN1/EN4;EJ;EM	5W-30	SJ	A2	ILSAC GF-3	3.5								
3 генерация 1983 - 1987 г.															
SB3, SB4, AG, AH, AJ, AK, AT, EC	1.3 ; 1.5 ; 1.6	EV;EW;ZC	5W-30	SJ..SN	A2	ILSAC GF-3	3.5								
4 генерация 1987 - 1991 г.															
ED, EE, EF, SH	1.2	D12B1	5W-30		A2	ILSAC GF-3	3.5								
	1.3	D13B	5W-30	SJ..SN	A2	ILSAC GF-3	3.5								
	1.4	D14A	5W-30	SJ..SN	A2	ILSAC GF-3	3.5								
	1.5	D15B1;D16B2	5W-30	SJ..SN	A2	ILSAC GF-3	3.5								
	1.6	D16A6;D16A9	5W-30	SJ..SN	A2	ILSAC GF-3	3.5								
5 генерация 1991 - 1995 г.															
EG, EH	1.3	D13B2	5W-30	SH	A2	ILSAC GF-3	3.3								
	1.5	D15B2;D15B7;D15B8;D15Z1;D15Z3	5W-30	SH	A2	ILSAC GF-3	3.3								
	1.6	D16A8/9;D16Z6;D16Z9.B16A	5W-30	SH	A2	ILSAC GF-3	3.3 / 4.0								
6 генерация 1996 - 2000 г.															
EK, EJ, EM, MA, MB	1.3	D13B4													
	1.4	D14A2 / D14A3 / D14A4 / D14A7 / D14A8 / D14Z1 / D14Z2 / D14Z3 / D14Z4	5W-30	SJ..SN	A3	ILSAC GF-4 / GF-5	3.3 / 3.6								
	1.5	D15Z4/6/8	5W-30	SJ..SN	A3	ILSAC GF-4 / GF-5	3.3 / 3.6								
	1.6	D16Y4/5/7/8 W3/4; B16A2; B16B	5W-30	SJ..SN	A3	ILSAC GF-4 / GF-5	4.0 / 4.8								
	1.8	VTI B18C4	5W-30	SJ..SN	A3	ILSAC GF-4 / GF-5	4.0 / 4.8								
7 генерация 2001 - 2005 г.															
EM, EP, EU	1.3	LDA1-IMA Hybrid	0W-20	SL,SN	A1,A3,	ILSAC GF-4 / GF-5	3.2								
	1.4	D14Z5/6	0W-20,0W-30xc	SL,SN	A1,A3,A5	ILSAC GF-4 / GF-5	3.2								
	1.6	D16V1/7	0W-20,0W-30	SL,SN	A1,A3,A5	ILSAC GF-4 / GF-5	3.2								
	1.7	4EE2	5W-40		CF,B3		5.0								
2.0	K20A2/3 Type R/S	0W-20...0W-40	SL,SN	A1,A3,A5	ILSAC GF-4 / GF-5	4.7									
8 генерация 2005 - 2011 г.															
FA, FD, FK, FN	1.3	LDA2 IMA Hybrid	Hybrid	SN	A1,A3,	ILSAC GF-5	3.4								
	1.4	LDA2 IMA-Hybrid	Hybrid	SL,SM,SN	A1,A3,A5	ILSAC GF-4/5	3.6								
	1.4	DSi L13A7	0W-20,0W-30, 5W30	SL,SM,SN	A1,A3,A5	ILSAC GF-5	3.7 / 4.5								
	1.4	VTEC L13Z1 / L13Z2	0W-30, 5W30	SL,SM,SN	A1,A3,A5	ILSAC GF-5	3.6 / 4.2								
	1.8	R18A1/A2	0W-20,0W-30	SL,SM,SN	A1,A3,A5	ILSAC GF-4/5	3.7 / 4.5								
	2.0	K20Z2/3/4-Type R	0W-30,5W-30	SL,SM,SN	A1,A3,A5	ILSAC GF-4/5	4.4 / 5.5								
	2.4	K24Z5	0W-20,0W-30	SJ.....SN	A3,A5	ILSAC GF-4/5	4.2								
2.2	N22A2 (i-CTDI)	0W-30, 5W30	SN	A5,C2-DPF	ILSAC GF-5	5.9 / 6.8									
9 генерация 2011 - 2015 г.															
FB, FG	1.3	LDA2 IMA Hybrid	Hybrid	SN	A1,A3,	ILSAC GF-5									
	1.4	L13A	0W-20,0W-30	SM,SN	A3,A5	ILSAC GF-5	3.6								
	1.8	R18Z1	0W-20,0W-30	SN	A3,A5	ILSAC GF-5	3.7								
	2.0	R20A	0W-20,0W-30	SN	A3,A5	ILSAC GF-5	3.7								
	1.6	N16A2 I-DTEC	0W-30		C2/3		4.7								
2.2	N22B I-DTEC			C2/3		5.5									
10 генерация 2016 - 2021 г.															
FC, FK	1.0T	P10A2	0W-20, 0W-30			A3/B3 / A5/B5	ILSAC GF-5	3,8/4,5							
	1.5T	L15BA/L15C	0W-20, 0W-30			A3/B3 / A5/B5	ILSAC GF-5	3,5/4,0							
	1.6	N16A1/A2 I-DTEC	0W-30			C2/C3	ILSAC GF-5	4,7/5,1							
	2.0	K20C/K20C1 Type R	0W-20, 5W-30			A3/B3 / A5/B5	ILSAC GF-5	5,4/6,6							

Шаси	Двигател - обем	Двигател - код	SAE вискозитет	API	ACEA	ILSAC
I генерация ? - ?						
All	All	All	0W-20	SM,SN		GF-4,GF-5

Шаси	Двигател - обем	Двигател - код	SAE вискозитет	API	ACEA	ILSAC
I генерация ? 5						
	2.0	F20A4				
	2.3	H22A3				
	2.2	H22A2				

Шаси	Двигател - обем	Двигател - код	SAE вискозитет	API	ACEA	ILSAC
I генерация ? - ?						

Шаси	Двигател - обем	Двигател - код	SAE вискозитет	API	ACEA	ILSAC
I генерация 1978-1983г.						
SJ; SY	1,6	EG; EL	5W30*, 10W40**			
II генерация 1983-1985г.						
AC; AD	1,6 ; 1,8	EZ; ET1	5W30*, 10W40**			
III генерация 1985-1989г.						
CA1-5; BA	1,6 ; 2,0; 2,2i	A16A1;A20A1-4;B20A2,8	5W30*, 10W40**			
IV генерация 1990-1993г.						
CB1-4;CB6-9;CC1,9; CD2	1,8; 2,0; 2,0i; 2,2i	F18A;F20A2-4,6,8;F22A3,6	5W30*, 10W40**			
V генерация 1993-1998г.						
CC7;CD5,7-9;	1,8i; 2,0i; 2,2i; 2,3i	F18A3;F20Z1-2;F22B1;H23A3	5W30			
CE1-2,7-9;CF1-2	2.0TDi	20T2N	5W40*; 10W-40**			
VI генерация 1998-2002г.						
CG7-9;CH1	1,6i; 1,8i; 2,0i; 2,2i	D16B6-7;F18B; F20B;F20B3;	5W30	SM; SN		GF-4,GF-5
CH5-7;CL3-4	2,3i	F22B5;F23A1;F23Z5				
CH2; CH8	2.0TDi	20T2N	5W40*; 10W-40**	SM		
VII генерация 2002-2008г.						
CL7-CL9-CM1-2	2,0i; 2,4i	K20A6; K24A; K24A3	0W20, 5W-20, 0W30, 5W30	SM; SN	A1, A3, A5	GF-4;GF-5
CN1-CN2	2,2i-CTDi	N22A1-2	0W30	SN	C2 за N22A2 с DPF	
VIII генерация 2008-2015г.						
CU1-2; CW1-2	2,0i; 2,4i	R20A3; K24Z3	0W20, 5W-20	SN/RC		GF-5
CU3-CW3	2,2i-DTEC	N22B1-2	0W30		C2	
<p>Легенда: * - при температури под нулата</p> <p>** - целогодишна употреба</p>						

Шаси	Двигател - обем	Двигател - код	SAE вискозитет	API	ACEA	ILSAC	Кол.масло	Маслен ф-р	Въздушен ф-р	Горивен ф-р	Термостат
I генерация 1999 - 2006							литри Service fill / Dry fill	Mahle	Mahle	Mahle	Mahle
ALL	1.6	D16W1; D16W2	5W-20,5W-30*	SM,SN	A3	GF-4,GF-5	3,3 / 3,7	OC 617	LX 1049	KL 185	TX 119 82D
ALL	1.6 VTEC	D16W5	5W-20,5W-30*	SM,SN	A3	GF-4,GF-5	3,3 / 3,7	OC 617	LX 1049	KL 185	TX 119 82D
II генерация 2015 -							литри Service fill / Dry fill	Mahle	Mahle	Mahle	Mahle
ALL	1.5i VTEC	L15B4	0W16, 0W20, 0W30, 5W30	SN		GF-5	3,6 / 4,3				
ALL	1.6 i-DTEC	N16A3	0W30	SN			4,7 / 5,1				
* При теглене,офрод,повишен разход на масло											
*По усмотрение на личния механик и нужда от уплътнение на мотора могат да се ползват 10W-30,5W-40,10W-40											

Шаси	Двигател - обем, гориво	Двигател - код	SAE вискозитет	API	ACEA	ILSAC	Кол. масло	Маслен филтър	Въздушен ф-р	Горивен ф-р	Термостат
II генерация 1995 - 2001							с филтър	Mahle	Mahle	Mahle	Mahle
RD1-RD3	2.0 бензин	B20B	5W-20,5W-30*	SM,SN		GF-4,GF-5	3,8 л.	OC 617	LX 1049	KL 185	TX 119 82D
RD1-RD3	2.0 бензин	B20Z	5W-20,5W-30*	SM,SN		GF-4,GF-5	3,8 л.	OC 617	LX 1049	KL 185	TX 119 82D
II генерация 2002 - 2006							с филтър	Mahle	Mahle	Mahle	Mahle
RD4-RD8	2.2 дизел	N22A2	0W-30		C2-DPF,C1,A5		5,9 л.	OX153/7D1 ECO	LX 1948	KC 256D	TX 178 78D
RD4-RD8	2.0 бензин	K20A4	0W-20,0W-30**,5W-30*	SM,SN		GF-4,GF-5	4,2 л.	OC 617	LX 1768	не	
RD4-RD8	2.4 бензин	K24A1	5W-20,5W-30*	SM,SN		GF-4,GF-5	4,2 л.	OC 617		не	
III генерация 2007 - 2011							с филтър	Mahle	Mahle	Mahle	Mahle
RE1-RE5, RE7	2.0 бензин	RE1-RE5, RE9	0W-20,0W-30**	SN,SN-RC		GF-5	3,7 л.	OC 617	LX 3007	не	TX 119 82D
RE1-RE5, RE7	2.4 бензин	K24Z2 / K24Z4 / K24Z	5W-20,5W-30*	SN,SN-RC		GF-5	4,2 л.	OC 617		KL 185	
RE1-RE5, RE7	2.2 дизел	N22A2 / N22B3	0W-30		C2-DPF		5,9 л.	OX 347D ECO	LX 1948/LX 3349	KC 256D/KX344D	TX 178 78D/TX 114 82D
IV генерация 2012 - 2016							с филтър	Mahle	Mahle	Mahle	Mahle
RM1, RM3, RM4	1.6 дизел	N16A2	0W-30, Green		C2-DPF		4,7 л.			KL 764D	
RM1, RM3, RM4	2.4 бензин	K24Z2 / K24W	0W-20	SN-RC		GF-5	4,2 л.				
RM1, RM3, RM4	2.0 бензин	R20A	0W-20				4,3 л.				
	2.2 дизел с DPF	N22?					5,5 л.				
V генерация 2017 -							с филтър	Mahle	Mahle	Mahle	Mahle
RW1-RW6	1.6 дизел	N16?	Green								
RW1-RW6	1.6 дизел (Hi-Power)		Green								
RW1-RW6	1.5 турбобензин		0W-20								
RW1-RW6	2.0 бензин/хибрид		Hybrid 0W-20								
* При теглене,офрод,повишен разход на масло											
** По-спортно каране											

Код	Двигател	Двигател - код	SAE вискозитет	API	ACEA	ILSAC	Кол. масло
преди фейслифта 2004 - 2006							
BE1	1.7 VTEC бензин	D17A2	0W-20, 5W-30/5W-40, 10W-30 (над -20C) [1]	SL, SM [2]			3,0 л. (без замяна на филтъра), 3,2 (със замяна), 4,2 (сух двигател) [3]
BE3	2.0 i-VTEC бензин	K20A9	0W-20, 5W-30/5W-40, 10W-30 (над -20C) [4]	SL, SM [5]			4,0 л. (без замяна на филтъра), 4,2 (със замяна), 5,3 (сух двигател)
BE5	2.2 i-CTDi дизел	N22A1					
след фейслифта 2007 - 2009							
BE1	1.8 i-VTEC бензин	R18A1	0W-30, 0W-40, 5W-30/5W-40, 10W-30/10W-40 (над -20C)		A1/B1, A3/B3, A5/B5		
BE5	2.2 i-CTDi дизел	N22A1, N22A2	0W-30, 0W-40, 5W-30/5W-40 (над -25C), 10W-30/10W-40 (над -20C)		(без DPF) A1/B1, A3/B3, A5/B5		
BE5	2.2 i-CTDi дизел	N22A1, N22A2	0W-30, 0W-40, 5W-30/5W-40 (над -25C), 10W-30/10W-40 (над -20C)		(DPF) C2, C3		

Код	Двигател	Двигател - код	SAE вискозитет	API	ACEA	ILSAC	L
I генерация 2001 - 2007							
GD1 / GD5 / GE3	1.2 / 1.4	L12A / L13A i-DSI	5W-30	SM,SN	A3,A5	ILSAC GF-5	
GD3	1.5	L15A VTEC					
II генерация 2007 - 2013							
GE	1.2 / 1.4	L12A / L13A VTEC	0W-20,0W-30	SM,SN	A3,A5	ILSAC GF-5	3,6
GE	1.5	L15A VTEC	0W-20,5W-20	SN,SNRC	A3,A5	ILSAC GF-5	
GP (Hybrid)	1.3	LDA	0W-16,Green	SNRC	A3	ILSAC GF-5	
III генерация 2013 -							
	1.2	L12B i-VTEC	0W-20				
	1.3	L13B i-DTEC	0W-20				
	1.5	L15A	0W-20				
	1.5	L15B i-DTEC	0W-20				
	1.5	1.5 L i-DTEC diesel	0W-20				

[1] Не се препоръчва използването на масла с нисък вискозитет (примерно 0W-20) при двигатели с голям пробег или при високи температури.

[2] За моделите, произведени преди м.07, 2004 г. е допустимо използването и на SJ, SL.

[3] За коли с 4WD (4x4)

3,3 л. (без замяна на филтъра),

3,5 (със замяна), 4,2 (сух двигател)

[4] Не се препоръчва използването на масла с нисък вискозитет (примерно 0W-20) при двигатели с голям пробег или при високи температури.

[5] За моделите, произведени преди м.07, 2004 г. е допустимо използването и на SJ, SL.