

1. Генератори інверторні – 19 шт.			
Технічні характеристики	Значення	Характеристики запропонованої учасником моделі (повна назва моделі)	Відповідність (заповнюється учасником), так/ні
Максимальна потужність, кВт	Не менш ніж 3.3		
Номинальна потужність, кВт	Не менш ніж 3.0		
Витрати палива, л/г	Не більш ніж 0.45		
Матеріал обмотки	мідь		
Вид палива	Бензин		
Об'єм паливного баку, л	Не менш ніж 4.0		
Час автономної роботи, год	Не менш ніж 9		
Система пуску	Ручний стартер		
Номинальна напруга, В	Не більш ніж 230		
К-сть фаз	1		
Рівень шуму, дБ	Не більш ніж 58		
Двигун	DK164F/P, 4-тактний двигун з верхнім розташуванням клапанів		
Об'єм двигуна, куб.см	Не менш ніж 145		
Потужність, к/с	3.6		
Тип альтернатора	асинхронний		
Розетки	Не менш ніж 2x16A (230 В), 1x12В, 2-USB		
Режим роботи	резервний		
Термін гарантії	Не менш ніж 12 місяців		
Вага	Не більше ніж 22 кг.		
2. Кип'ятильник електричний з подвійними стінками – 16 шт.			
Технічні характеристики	Значення	Характеристики запропонованої учасником моделі (повна назва моделі)	Відповідність (заповнюється учасником), так/ні
Максимальна робоча температура	100 град.		
Режим роботи	Кип'ятіння/Підтримка температури		
Матеріал	Нержавіюча сталь		
Номинальна напруга	220 В		
Мінімальна робоча температура	Не менш ніж 30 град.		
Номинальна споживана потужність	Не менш ніж 1.8 кВт		
Особливості	Терморегулятор		
Об'єм	Не менш ніж 9 л		
Термін гарантії	Не менш ніж 12 місяців		
3. Світлодіодний аварійний ліхтар – 44 шт.			
Технічні характеристики	Значення	Характеристики запропонованої учасником моделі (повна назва моделі)	Відповідність (заповнюється учасником), так/ні
Зарядна напруга	220V		
Акумулятор	Не менш ніж 3200 мА·год		
Час роботи	Не менш ніж 5 годин		
Термін гарантії	Не менш ніж 12 місяців		
4. Гірлянда – 18 шт.			
Технічні характеристики	Значення	Характеристики запропонованої учасником моделі (повна назва моделі)	Відповідність (заповнюється учасником), так/ні

Довжина проводу	Не менш ніж 6 м та не більш ніж 10м		
Кількість джерел світла	Не менш ніж 20		
Ступінь захисту	Не менш ніж IP44		
Термін гарантії	Не менш ніж 12 місяців		

