

Löytyhuone	Kohde	Tuote	värkartta	värikoodi	ohjeistus	riittävyys	koot	ostososuus	kulutus
	Lauteet	supisaunavaha		pahvimallit puulla kaupassa (valkoinen)	ohjeistus vesiohenteinen, ei periaatteessa vaikuta parafiinöityyn tavoin. voi säilyttää sekoittamalla kirkasta ja valkoista itse. Tee koesively ensin, niin testaat peittävyuden ja sävyn	11m2/l	0,3 ; 1 l	0,3 + 0,3 L	
	seinät	supisaunasuoja	värkartat sisamaalaukseen/kuultavat sisävät	kuultavat sisävät: ukkonen	tuote ohennetaan 1:1 vedellä. 2 käsittelyä --> 1 käsittelyn paksuus, akrylaatti. tarjoo homesuojaa kylmää vastaan	8-12m2/l	0,9; 2,7L	2,7L	19m2 6m2
	katto	supisaunasuoja			öljyä ei ohenneta, sekoitetaan hyvin, kertasively (sivellin tai sien) liukasti puun pintaan, imeytymätön öljy pyyhkiään pois. Kertakäsittely riittää, ylimääräinen öljy irtoavan kalvon. Kun pinta naarmuuntuu, uusintakäsittely paikallisesti ja ylimääräinen tavara				
	lattia	supilattiöily	värkartat sisamaalaukseen/kuultavat sisävät	kuultavat sisävät: villihanhi (siertävä), hamppu (lämmin, ruskea)		8-15m2/l	1 L		
Pukuhuone	lattia	supilattiöily			ei säilytystä, kevyt valkoinen sävytys hidastaa kellertymisen havaitsemista				
	seinät	supisaunasuoja							
	katto	supisaunasuoja							
	ove?	supisaunasuoja							
	rappaus	muuri	ulkomaalaukseen/symphony_2436 -värkartta		värkartta 48, 49				
Terassi	lattia	valttiplus		musta, harmaa 572x	vesiohenteinen				
	piilant	yksi sokkeli							
Ulkovuori	hirsiseinä		kseen/valtti kuullotteet ja puuöljyt -värkartta		homeensuojapohjustus, valtticolor pohjustus (pigmentoitu)	10 m/l (7-15)	1L	2 x 1L	14m2
	räystäslaudat	vinha		vinha tai puutalot Sariola	valttipohjuste vesi tai öljy; vinha vesipohjainen, lisätty öljyä				
	ikkunanpielet	vinha			räystäspuitteet, vuorilaudat				
	pyystypiilant	valtticolor							
	terassikaiteet		kseen/valtti kuullotteet ja puuöljyt -värkartta		lyhyet huoltovälit, kuultovärit				
	ovi	teho ikkuna			homeplikki				
					Tikkurilan nettisivuilla tuotekortit työselosteiksi				